

MYSTERIOUS

PIGMENTOS DE VARIACIÓN CROMÁTICA



Hoja de datos técnicos

Teléfono de asistencia técnica 800.735.0303

Num. de PRODUCTO

FXT-9487
FXT-9488
FXT-9489
FXT-9490
FXT-9491
FXT-9494

EFFECTO DE VARIACIÓN CROMÁTICA

CIAN A PÚRPURA
PLATEADO A VERDE
VERDE A PÚRPURA
AZUL A ROJO
MAGENTA A DORADO
PLATEADO DORADO

DESCRIPCIÓN

Los productos Mysterious FX vienen empacados en forma líquida que se puede agregar a los recubrimientos de base o las capas intermedias para proporcionar efectos dramáticos de variación cromática dependiendo del ángulo desde el que se esté mirando.

NOTA IMPORTANTE: SE REQUIEREN ENTONADORES MYSTERIOUS FX PARA MEZCLAR CIERTAS FÓRMULAS DE COLORES DE FABRICANTES DE EQUIPOS ORIGINALES.

EFFECTOS DE VARIACIÓN CROMÁTICA

Se produce los más dramáticos efectos de variación cromática agregando los pigmentos líquidos Mysterious FX al MPB-500 y luego aplicándolos sobre una capa de base.

Efectos de variación cromática en los recubrimientos de base

Se pueden agregar pigmentos líquidos Mysterious FX a los recubrimientos de base para proporcionar un efecto sutilmente diferente en la variación cromática.

Aplique un rocío de prueba en diferentes niveles de los pigmentos líquidos Mysterious FX para desarrollar el efecto preciso que está buscando.

Efectos de variación cromática en las capas intermedias

Se pueden agregar pigmentos líquidos Mysterious FX a las capas intermedias para proporcionar un efecto dramático de variación cromática.

CONSEJO TÉCNICO: PARA ÓPTIMO CUBRIMIENTO Y UNIFORMIDAD DE COLOR, APLIQUE UNA CAPA BASE DE MPB-9000 ANTES DE APLICAR LOS PRODUCTOS MYSTERIOUS FX COMO CAPAS INTERMEDIAS.

SERIE MYSTERIOUS FX

PROPORCIÓN DE MEZCLADO

AGITE BIEN ANTES DE USAR

Los pigmentos líquidos Mysterious FX se pueden verter lentamente en los recubrimientos de base o las capas intermedias para crear una variedad de efectos. Los pigmentos líquidos Mysterious FX se pueden combinar entre sí para efectos adicionales por encargo.

Fórmulas de AccuShade®:

Los colores que usen los pigmentos líquidos Mysterious FX están disponibles en el sistema de recuperación de fórmulas de AccuShade® cuando se requieran para crear colores específicos de fabricantes de equipos originales.

Fórmulas por encargo:

Cuando prepare fórmulas por encargo, use MPB-500. Agregue hasta 100 gramos o partes de pigmento líquido Mysterious FX a 100 gramos o partes de MPB-500 sin reducir; luego reduzca la mezcla 1:1 con reductores de Matrix y active con un activador de recubrimiento de base MX-57. Refiérase a la hoja de datos técnicos MPB para mayor información en cuanto al uso apropiado de MX-57 en los sistemas de recubrimiento de base.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

- SE DEBE UTILIZAR EL MX-57 EN LOS RECUBRIMIENTOS DE BASE CUANDO SE USEN LOS PRODUCTOS DE PIGMENTO LÍQUIDO MYSTERIOUS FX.
- SE DEBE COLAR LA CAPA INTERMEDIA ANTES DE APLICARLA.
- ROCÍE UN PANEL DE PRUEBA ANTES DE PINTAR EL PROYECTO.

VIDA ÚTIL



Prepare únicamente la cantidad que vaya a usar.
Se debe utilizar el producto dentro de 2 horas con MX-57.

APLICACIÓN



PIGMENTOS LÍQUIDOS MYSTERIOUS FX EN RECUBRIMIENTOS DE BASE

Refiérase a las hojas de datos técnicos de recubrimientos de base MPB para instrucciones de aplicación cuando use pigmentos líquidos Mysterious FX en los recubrimientos de base. Siempre use el activador de recubrimiento de base MX-57 cuando utilice los productos de pigmento líquido Mysterious FX.

PIGMENTOS LÍQUIDOS MYSTERIOUS FX EN MPB-500

PIGMENTOS LÍQUIDOS MYSTERIOUS FX EN MPB-500

Refiérase a la hoja de datos técnicos de MPB-500 para instrucciones de aplicación cuando use pigmentos líquidos Mysterious FX en MPB-500. Siempre use el activador de recubrimiento de base MX-57 cuando utilice los productos de pigmento líquido Mysterious FX.

CANTIDAD DE CAPAS

¡IMPORTANTE! Aplique 3-5 capas medianamente cargadas de Mysterious FX o las que sean necesarias para lograr el cubrimiento. Aplicar capas adicionales no aumenta el efecto de variación cromática y puede causar problemas por el espesor de película. Aplique un rociado de prueba para determinar la cantidad de capas necesarias para el efecto que se desee.

SE REQUIERE REALIZAR ROCIADO DE PRUEBA

¡IMPORTANTE! Se debe rociar un panel de prueba antes de pintar el proyecto. Esto se hace necesario debido a todos los variables involucrados en el proceso de pintura por encargo. Cuando se hace un rociado de prueba, se puede ver el resultado final antes de empezar a pintar el proyecto. Se puede hacer el ensayo en un panel y ajustar las técnicas de aplicación como sea necesario para que el trabajo final quede justo como se desea.

GARANTÍA EXCLUSIVA

No existe ninguna garantía sobre la coincidencia de colores, el color final, ni la aplicación de productos FX. La garantía de producto FX se limita exclusivamente a reemplazar el producto FX únicamente en el caso que el personal técnico de Matrix considera que el producto se encuentra defectuoso y se lo comunica al cliente por escrito. Esta garantía no cubre ninguna otra responsabilidad contingente, mano de obra ni reemplazo del producto asociado. Esto se hace necesario debido a la cantidad de variables de aplicación involucradas en el proceso de pintura por encargo. Los acabados por encargo FX están excluidos de cubrimiento bajo el programa de garantía de Matrix System.

DATOS TÉCNICOS

Colores:	Diversos
Proporción de mezclado:	Consulte la fórmula
Seguridad/Modo de desechar:	Consulte la hoja de datos de seguridad de los materiales correspondiente a este producto.
MSDS#	FX-SD1

Fabricados por Matrix System Automotive Finishes.

PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE

Lea la hoja de datos de seguridad de los materiales antes de usar.

El contenido del envase debe mezclarse con los otros componentes antes de que pueda usarse el producto. Cualquier mezcla de componentes presentará los peligros de cada uno de los componentes. Antes de abrir los envases, lea todas las etiquetas de advertencia. Tome todas las precauciones.

Este material está diseñado para su aplicación únicamente por parte de personal capacitado profesionalmente, utilizando equipo adecuado en condiciones controladas, y no está destinado a la venta al público en general.

CONSULTE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DE SEGURIDAD.

NOTA: No se recomienda el uso de los productos FX Serie a temperaturas inferiores a 65° F (18,3° C). Su uso por debajo de estas temperaturas afectará los tiempos de secado y el rendimiento.

¡Póngalo a prueba!
www.matrixsystem.com